

Installationssysteme für gedämmte Außenfassaden

halogenfrei

Universal-Geräteträger

- Maße (L × B × H): 220 × 100 × 160 mm (360 mm)



- mit Kombi-Einsatz zur Aufnahme von UP Geräten

Shop-Nr. 237 21 94
je Stück statt 21.00 €



Shop-Nr. 237 99 71
je Stück statt 30.00 €



Aufstockelement

- kürzbar in 10 mm Schritten durch Abschneiden
- mit Steinwoll-Zuschnitt zum Ausfüllen
- Maße (L × B × H): 220 × 100 × 100 mm



Shop-Nr. 237 21 88
je Stück statt 10.40 €



HaloX® 100

- Einbaugesäßesystem für Ortbetondecken und -wände
- werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung inner-seitiger Rohrkürzung



Shop-Nr. 235 06 40
je Stück statt 7.70 €



Shop-Nr. 231 43 57
je Stück statt 9.20 €



Mini-Geräteträger mit Kombi-Einsatz und Hartmetall-Fräser

- für die nachträgliche sichere Befestigung verschiedener Anbaugeräte an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) für Isolierstärken ab 80 mm
- zweiteilig (Ankerhülse und Befestigungskern)
- Schraubbefestigung der Anbaugeräte mit selbstformenden Schrauben $\varnothing$ 3,2 – 4 mm
- Anschraubfläche mit bis zu 10 mm Distanzausgleich
- Gewichtsbelastung ca. 30 N (3 kg), Einbauöffnung: $\varnothing$ 20 mm, Tiefe: 60 mm
- Ausführung: Hartmetall-Fräser 20 mm
- für Akkuschrauber und Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter
- Zentrierbohrer zum genauen Positionieren



VPE
10

Shop-Nr. 237 99 43
je Stück statt 5.10 €



Shop-Nr. 237 99 42
je Stück statt 48.00 €



Geräte-Verbindungs-dose ECON® Iso +

- Erstellung von Kombinationen möglich
- halogenfrei
- Tiefe: 55 mm
- Fräslot: $\varnothing$ 68 mm
- inkl. Montagerahmen, Setzwerkzeug sowie 5 Verbindungsstutzen pro VPE



VPE
10

Shop-Nr. 768 96 80
je Stück statt 9.20 €



Teleskop- / Kombi-Gerätedose

Installationssystem für gedämmte Außenfassaden zur sicheren Befestigung von UP-Komponenten wie z.B. Schaltern, Bewegungsmeldern uvm. Für Dämmstärken von 80 – 200 mm.

- halogenfrei
- Träger mit 2 Rohreinführungen M20, auf benötigte Länge kürzbar
- Dosenabmessung: 68 × 70 × 50 mm
- Teleskop-Gerätedose und Kombi-Gerätedose kombinierbar (Zwei- und Dreifachkombi)
- Norm-Kombinationsabstand: 71 mm
- maximale Belastung durch Anbaugeräte 5 kg



Kombi-Gerätedose

Shop-Nr. 113 75 85
je Stück statt 6.60 €



Teleskop-Gerätedose

Shop-Nr. 113 75 84
je Stück statt 15.20 €



Teleskop-Geräteträger

- halogenfrei
- für Isolierstärken von 80 – 200 mm
- mit 2 Rohreinführungen M20
- für Schraubbefestigung $\varnothing$ 3,2 – 4 mm
- max. Befestigungsfläche für Geräte: 120 × 120 mm
- Gewichtsbelastung bei Wandanbau: 5 kg
- Gewichtsbelastung bei Deckenanbau: 2 kg



Shop-Nr. 113 75 83
je Stück statt 16.10 €



Zwei- und Dreifachkombinationen lassen sich mit nur einem Träger waagrecht oder senkrecht installieren.

Geräte-Verbindungs-dose ECON® Styro55 und Zubehör



- Einbauöffnung: 68 mm
- 2 werkzeuglose Leitungseinführungen bis $\varnothing$ 15 mm
- umlaufende Dichtlippe
- 2 Geräteschrauben
- 1 VPE enthält 1 Stk. Setzwerkzeug (Shop-Nr. 237 99 46)

- Montage:
 - Bohrung mittels Hartmetallfräser (Shop-Nr. 237 99 45)
 - Befestigung mittels Setzwerkzeug (Shop-Nr. 237 99 46)
 - Herstellung von Kombinationen mit Zentrierhilfen (Shop-Nr. 237 99 47) exakt realisierbar



VPE
10

Shop-Nr. 237 99 44
je Stück statt 8.19 €



Hartmetall-Fräser

- passend für alle Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter
- mit Tiefenanschlag zur Vermeidung von Wärmebrücken
- inkl. 2 Zentrierhilfen $\varnothing$ 68 mm (Shop-Nr. 237 99 47) zur exakten Fräserführung
- Länge: 180 mm
- Bohr- $\varnothing$: 68 mm
- Arbeitstiefe: max. 70 mm



Shop-Nr. 237 99 45
je Stück statt 93.50 €



Zentrierhilfe $\varnothing$ 68 mm

- genaues Führen des Hartmetall-Fräasers 180
- kombinierbar für Norm-Kombinationen 71 mm



Shop-Nr. 237 99 47
je Stück statt 1.93 €



Abverkauf

Jetzt heißt's: Schnell sein!

Wenn alle -
dann alle!



AdobeStock ©deagreen

UP-Schalterdose ECON PLUS luftdicht

- mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
- vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- halogenfrei
- 15% mehr Installationsraum durch größere Dositiefe



flach 46 mm

Shop-Nr. 235 00 28
je 100 St. statt 112,40 €

VPE
25



Geräte-Verbindungsdose

- ohne Stutzen
- für den Einsatz in Sichtmauerwerk
- Maße nach DIN 49073
- Rohreinführungen M20
- Einbauöffnung: 60 mm
- Tiefe: 63 mm



Shop-Nr. 235 22 18
je 100 St. statt 114,60 €



UP-Electronic-Dose UP PLUS

- 4 Stutzen je M20/M25
- halogenfrei
- 15% mehr Installationsraum
- Schutzart: IP20
- Ausführung: tief 67 mm



Shop-Nr. 235 20 90
je Stück statt 5,20 €

VPE
10



Installationshilfen

- Anreiß-Schablone zur Markierung der Fräslöcher-Abstände bei Kombinationen
- Libellendeckel für die Positionierung von Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen (außer UP1-Dosen)
- praktische Dosen-Wasserwaage



Shop-Nr. 236 29 13
je Stück statt 0,76 €



Shop-Nr. 235 29 42
je Stück statt 9,50 €



Klemmfix®

- Ausführung: für Dosen ø 60 mm



Shop-Nr. 129 68 62
je 100 St. statt 54,00 €

VPE
25



Trennsteg

- mit 2 Schraubdomen
- für 0-range und 0-range ECON® Dosen



Shop-Nr. 126 40 69
je Stück statt 0,64 €

VPE
10



Putzausgleichs- ring

- Ausführung: für Dosen ø 60 mm
- Höhe: 24 mm



Shop-Nr. 235 29 51
je 100 St. statt 96,00 €

VPE
25



Leitungsschott System LS 90

- für Kabel: ø 5 - 15 mm



Shop-Nr. 237 99 64
je Stück statt 2,25 €

VPE
10



Dosenschott System DS 90

- für Leitungen: ø 5 - 15 mm



Shop-Nr. 237 99 55
je Stück statt 18,50 €



Rohrschott System RS 90

- für Rohre: M16 - M25



Shop-Nr. 237 99 63
je Stück statt 2,80 €

VPE
10



Schott Kennzeichnungsschild

- aus Kunststoff, mit 2 x 4,5 mm Bohrungen
- Sprachausführung: deutsch, englisch, französisch, italienisch



Shop-Nr. 237 99 50
je Stück statt 1,19 €

VPE
10



UP-Schalter-Abzweigdose UP PLUS halogenfrei



flach 46 mm

- Geräteschalterdosen für die UP-Installation mit variablem Kombistutzen für Rohre M20/M25
- Verdrehsicherer Norm-Kombinationsabstand 71 mm durch Snap-Rast-Kupplung
- vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

Shop-Nr. 235 20 12
je 100 St. statt 14,50 €

VPE
25



Shop-Nr. 235 00 23
je 100 St. statt 13,00 €

VPE
500



tief 66 mm

Shop-Nr. 235 00 00
je 100 St. statt 19,64 €

VPE
250



Dichtstopfen für flexible Kunststoffrohre



- langer Dichtstutzen sichert gute Anpassung und garantiert einen luftdichten Abschluss
- elastische Dichtungsmembran
- luftdicht
- halogenfrei

Shop-Nr. 238 84 61
M16
je 100 St. statt 44,94 €



Shop-Nr. 238 84 63
M25
je 100 St. statt 54,00 €



Shop-Nr. 238 84 65
M40
je 100 St. statt 68,40 €

