

Gültig
August 2026

Ein perfektes Comeback.

KOPOS

**Zurück im Sortiment.
Bereit für den nächsten Einsatz.**



Foto: © Songkran | AdobeStock © Roverto Castillo

Installationselemente für Wärmedämmsysteme

- für gedämmte Außenfassaden zur sicheren Befestigung von UP-Elementen und AP-Komponenten
- Montageelemente zum Einbau in Wärmedämmsysteme
- vorgeformte Styroporelemente zur genauen Einpassung in Dämmplatten
- Verhinderung von Wärmebrücken
- für Dämmstärken von 50 bis 300 mm, nach Bedarf kürzbar
- Temperaturbeständigkeit: - von -25 °C bis +60 °C
- Material: Polypropylen, flammwidrig
- Ausführungen:
 - mit Montageplatte - MDZ, MDZ XL, MDZ 300, MDZ XL 300
 - mit UP-Dose 1-fach - KEZ, KEZ 300
 - mit UP-Dose 2-3 fach - KEZ-3

Shop-Nr. 129 25 78
Montageplatte

Shop-Nr. 570 10 73
UP-Dose 2-3 fach

Shop-Nr. 570 10 72
UP-Dose 1-fach

Shop-Nr. 570 10 74
Montageplatte

Shop-Nr. 129 25 75
Montageplatte

Shop-Nr. 191 76 02
Montageplatte

Shop-Nr. 191 75 74
UP-Dose 1-fach



Shop-Nr.	Ausführung	je Stück statt	jetzt
570 10 74	■ MDZ - Montageplatte, Dämmstärke: 50 - 200 mm, Maße (L × B × H): 200 × 119 × 119 mm	14,20 €	
129 25 78	■ MDZ XL - Montageplatte, Dämmstärke: 50 - 200 mm, Maße (L × B × H): 200 × 238 × 238 mm	25,17 €	
570 10 72	■ KEZ - UP-Dose 1-fach, Dämmstärke: 50 - 200 mm, Maße (L × B × H): 200 × 120 × 120 mm	14,20 €	
570 10 73	■ KEZ-3 - UP-Dose 2-3 fach, Dämmstärke: 100 - 250 mm, Maße (L × B × H): 250 × 235 × 120 mm	18,20 €	
191 76 02	■ MDZ 300 KB - Montageplatte, Dämmstärke: 50 - 300 mm, Maße (L × B × H): 300 × 119 × 119 mm	18,70 €	
129 25 75	■ MDZ XL 300 KB - Montageplatte, Dämmstärke: 50 - 300 mm Maße (L × B × H): 300 × 238 × 238 mm	34,89 €	
191 75 74	■ KEZ 300 - UP-Dose 1-fach, Dämmstärke: 50 - 300 mm, Maße (L × B × H): 300 × 120 × 120 mm	18,00 €	

Installationselemente für Wärmedämmsysteme Nachrüstsatz

- für gedämmte Außenfassaden zur sicheren Befestigung von UP-Elementen und AP-Komponenten für den nachträglichen Einbau in bereits gefertigte Fassaden mit einer Dämmstärke ab 80 mm
- Montageelemente zum Einbau in Wärmedämmsysteme zur Verhinderung von Wärmebrücken
- ideal für die Dämmung mit Polystyrol oder Mineralwolle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +60 °C
- Material: Polypropylen, flammwidrig

NUR SOLANGE VORRAT REICHT!



Shop-Nr. 145 47 14
Elektroinstallationsdose und Handbohrer




Shop-Nr. 145 47 15
mit Montageplatte



Shop-Nr. 145 47 16
Montageplatte und Handbohrer

Shop-Nr.	Ausführung	je Stück statt	jetzt
145 47 14	■ KEFZ 80/VDZ – Elektroinstallationsdose und Handbohrer für Erstinstallation	13,80 €	
145 47 15	■ MDFZ 80 – Montageplatte	9,30 €	
145 47 16	■ MDFZ 80/VDZ – Montageplatte und Handbohrer für Erstinstallation	13,80 €	



KEZ 300 und MDZ 300

Geräte- Installation in wärmegeämmte Fassaden – bis 300 mm Stärke!

- Ihre Vorteile:
- Installation in Wärmedämmung mit großer Stärke – bis 300 mm
 - robuste Konstruktion – einfach Montage
 - keine Wärmebrücken

Zum Lieferumfang gehört passendes Dämm- und Montage-Material!

KOPOS

Aufbodenkanal rund

Kanal aus Hart-PVC zur Montage auf dem Boden, für normale Belastung im Büro- und Wohnbereich.

- schwer entflammbar und selbstverlöschend
- nach VDE 0604 Teil 1: 2007-10 EN 50085-2-1.
- Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C
- Lieferlänge: 2 m inkl. Deckel



Bei diesen Artikeln können können Sperrgutszuschläge anfallen.



Anwendungsbeispiel
Foto: ©KOPOS

Shop-Nr. **191 75 99**
■ hellgrau
■ VPE: 2 m
■ B × H: 75 × 18 mm
je Meter statt 2,90 €

Shop-Nr. **129 59 28**
■ dunkelgrau
■ VPE: 2 m
■ B × H: 74 × 20 mm
je Meter statt 4,10 €

Shop-Nr. **168 97 73**
■ weiß
■ VPE: 2 m
■ B × H: 74 × 20 mm
je Meter statt 4,75 €

E90-Kabelabzweigkasten mit einfacher Klemmleiste IP66

- nicht plombierbar
- Maße (H × B × T): 101 × 101 × 62 mm





Shop-Nr. **191 90 29**
■ für 5 Leiter
von 1,5 – 6 mm²
je Stück statt 27,72 €

Shop-Nr. **191 90 30**
■ für 3 Leiter
von 1,5 – 6 mm²
je Stück statt 27,72 €

Elektroinstallationskanal kantig IK06

- selbstklebend mit Klebeband
- Farbe: weiß
- beständig gegen korrosive und chemische Einflüsse
- nicht UV-beständig



Shop-Nr. **129 30 57**
■ LV 11 x 10_P2
■ VPE: 2 m
je 100 m statt 71,80 €

Shop-Nr. **129 30 53**
■ LV 15 x 10_P2
■ VPE: 2 m
je 100 m statt 93,60 €

PVC-Montagerohr 2 m EN 2-2-4-1-1



Starres Isolier- und Montagerohr (einseitig aufgemufft). Zur Auf- und Unterputzinstallation bei leichter mechanischer Beanspruchung (> 320 N).

- Klassifizierung nach DIN EN 61386-1 (VDE0605-1): 2009-03 / 22411 (240 0010) nach DIN/EN 50086-2-3
- Druckfest: leicht (320 N/5 cm)
- Schlagfestigkeit: leicht (1 kg / 100 mm)
- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Material: PVC
- Lieferform: Stangenrohr 2 m
- nicht flammverbreitend
- Farbe: hellgrau RAL 7035



Bei diesen Artikeln können Sperrgutzuschläge anfallen.

VPE 20 m
Abgabe
nur in voller VPE

Shop-Nr. **191 75 38**
■ M16
je 100 m statt 55,84 €

Shop-Nr. **191 75 39**
■ M20
je 100 m statt 61,24 €

Shop-Nr. **191 75 40**
■ M25
je 100 m statt 89,09 €

Shop-Nr. **191 75 41**
■ M32
je 100 m statt 114,69 €

Shop-Nr. **191 75 42**
■ M40
je 100 m statt 149,80 €

Isolierrohr flexibel EN 2-2-2-1-2

Leichtes Kunststoff-Isolierrohr für die Elektroinstallation nach DIN EN 61386-22, zur Verlegung im oder unter Putz, in Hohlwänden und Zwischendecken.



- Klassifizierung nach DIN EN 61386-1 (VDE0605-1): 2009-03 / 22212
- Material: PVC
- Druckfestigkeit: 320 N
- biegsam
- Einsatztemperatur: -5 °C bis +60 °C
- nicht flammverbreitend
- Farbe: schwarz, RAL 9005

NUR SOLANGE VORRAT REICHT!



Shop-Nr. **191 75 33**
■ M16
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 23,90 €

Shop-Nr. **191 75 34**
■ M20
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 30,70 €

Shop-Nr. **191 75 35**
■ M25
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 39,90 €

Shop-Nr. **191 75 36**
■ M32
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 63,60 €

Shop-Nr. **191 75 37**
■ M40
■ VPE: 25 m
je 100 m statt 94,60 €

Isolierrohr flexibel EN 3-3-2-1-2

Mittleres Kunststoff-Isolierrohr für die Elektroinstallation nach DIN EN 61386-22. Verlegung auf oder unter Putz, in Schütt-, Rüttel- oder Stampfbeton, Hohlwänden, Zwischendecken u. auf Holz.



- Klassifizierung nach DIN EN 61386-1 (VDE0605-1): 2009-03 / 33212
- Material: PVC
- Einsatztemperatur: -5 °C bis +60 °C
- nicht flammverbreitend
- selbstverlöschend
- Farbe: dunkelgrau RAL 9012



Shop-Nr. **191 49 70**
■ M16
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 39,80 €

Shop-Nr. **191 49 71**
■ M20
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 48,60 €

Shop-Nr. **191 49 72**
■ M25
■ VPE: 50 m
je 100 m statt 64,30 €

Shop-Nr. **191 49 73**
■ M32
■ VPE: 25 m
je 100 m statt 93,90 €

Shop-Nr. **191 75 32**
■ M40
■ VPE: 25 m
je 100 m statt 125,50 €